

Hardwareproduktinformation

Fabasoft Private Cloud

Gültig ab 1. November 2016

www.fabasoft.com

Copyright © Fabasoft Austria GmbH, A-4020 Linz, 2016.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

1. Konfiguration

Eine Fabasoft Private Cloud besteht aus zwei Dell R730 Server (rackmount). Jeder Server wird mit der folgenden – für den Einbau in Serverschränke relevanten - Konfiguration bereitgestellt:

Konfiguration	
Power Supply	1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W
Rackmount	ReadyRails Gleitschienen mit Kabelführungsarm

Je Server sind folgende Anbindungen erforderlich:

Anbindungen		
Power	Power Supply	2 x C13
Connectivity	Customer LAN	2 x 1 Gbps Ethernet Cu
	Interconnect	2 x 10 Gbps Ethernet Cu (empfohlen) oder 2 x 1 Gbps Ethernet Cu
	Management (iDRAC)	1 x 1 Gbps Ethernet Cu

2. Spezifikationen

Die allgemeinen technischen Spezifikationen und Informationen („Allgemeine Hardwarespezifikationen Fabasoft Private Cloud“ und „Allgemeine Hardwareinformationen Fabasoft Private Cloud“) sind unter der folgenden Adresse verfügbar:

<https://www.fabasoft.com/de/private-cloud/contract>